

Technisches Datenblatt Stand:: 01.06.2021

Schläuche

LEZ-VITGLAS 70

Pos*	Parameter	Wert	Einheit	Norm
	Elastomerbasis	FKM mit Glasgewebe		
	Geometrie	Schlauch		
	Dichte	1,85 +/-0,1	g/cm ³	DIN 53479
	Härte	70 +/-5	Shore A	DIN 53505
	Zugfestigkeit	>8,5	MPa	DIN 53504
	Reißdehnung	>200	%	DIN 53504
	Modul 100	5,7	MPa	DIN 53504
	Temperaturbeständigkeit	-15 bis +200	°C	
	Betriebsdruck	10	bar	
	Farbe	innen schwarz, außen weiß		

Pos*	Konformitäten	Zusatz
	- - -	

Pos* A= Außen; I= Innen, S1= Seite1;;S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.